

SYSTEM SPŁUKIWANIA TOALET ZE STELAŻEM O PODWYŻSZONYM STOPNIU WANDALIZMU

AKC04103



Opis produktu / Zastosowanie

System spłukiwania toalet wandaloodporny przeznaczony jest do instalacji w obiektach o bardzo wysokim ryzyku dewastacji np. w zakładach karnych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów uniemożliwia osobie korzystającej jakichkolwiek prób uszkodzenia, a tym samym zapewnia jej bezpieczeństwo. Rama montażowa przeznaczona jest do ścian gipsowo-kartonowych. Metalowa rama montażowa zabezpieczona farbą proszkową w kolorze niebieskim. Przeznaczony do podłączenia do sieci, nie można podłączyć do stelaża ze zbiornikiem. Specjalna wandaloodporna płyta montażowa z elektroniką 3 mm, śruby zabezpieczające. Reaguje na minimalny nacisk piezo czujnika natychmiastowym spłukaniem. Samoczynne dodatkowe spłukanie po każdym ósmym spłukaniu i po 24 godzinach od ostatniego włączenia. Armatura wypływowa z uszczelką. Śruby montażowe M10, uchwyt odpływu ze śrubami $\varnothing 50$ mm i uchwyt odpływu z kolankiem $\varnothing 110$ mm

Opis techniczny

Materiał	Stal nierdzewna
Wykończenie	Mat
Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 160 x 10 mm
Rozmiar ramy	1120 -1290 x 510 x 155 - 235 mm
Rozmiar skrzynki montażowej	150 x 150 x 100 mm
Zasilanie	24 V DC
Zalecane ciśnienie wody	0,15 – 0,6 Mpa
Przepływ wody	60 l/min
Podłączenie wody	G 1"
Czas włączenia czujnika	0,5 - 15,5 sek., standardowo 8s

