

### SYSTEM SPŁUKIWANIA TOALET ZE STELAŻEM O PODWYŻSZONYM STOPNIU WANDALIZMU

AKC04105



#### Opis produktu / Zastosowanie

System spłukiwania toalet wandaloodporny przeznaczony jest do instalacji w obiektach o bardzo wysokim ryzyku dewastacji np. w zakładach karnych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów uniemożliwia osobie korzystającej jakichkolwiek prób uszkodzenia, a tym samym zapewnia jej bezpieczeństwo. Rama montażowa przeznaczona jest do ścian gipsowo-kartonowych. Metalowa rama montażowa zabezpieczona farbą proszkową w kolorze niebieskim. Przeznaczony do podłączenia do sieci, nie można podłączyć do stelaża ze zbiornikiem. Specjalna wandaloodporna płyta montażowa z elektroniką 3 mm, śruby zabezpieczające. Reaguje na minimalny nacisk piezo czujnika natychmiastowym spłukaniem. Samoczynne dodatkowe spłukanie po każdym ósmym spłukaniu i po 24 godzinach od ostatniego włączenia. Armatura wypływowa z uszczelką. Śruby montażowe M10, uchwyt odpływu ze śrubami  $\varnothing 50$  mm i uchwyt odpływu z kolankiem  $\varnothing 110$  mm

#### Opis techniczny

Materiał	Stal nierdzewna
Wykończenie	Mat
Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 160 x 3 mm
Rozmiar ramy	1120 -1290 x 510 x 155 - 235 mm
Rozmiar skrzynki montażowej	150 x 150 x 100 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	7 W
Zalecane ciśnienie wody	0,15 – 0,6 Mpa
Przepływ wody	60 l/min
Podłączenie wody	G 1"
Czas włączenia czujnika	0,5 - 15,5 sek., standardowo 8s

